

Инсталиране на EAccelerator за Apache 2.x (2.2.8) и FreeBSD 7.0

Написана от: Мартин Петров (amri[at]dhstudio.eu)

Благодарности на: www.dhstudio.eu

1. Инсталиране на eaccelerator

```
cd /usr/ports/www/eaccelerator && make install clean;
```

2. Създаване на работна директория на eaccelerator и определяне правата на директорията:

```
mkdir /tmp/eaccelerator;  
chmod 0777 /tmp/eaccelerator;
```

3. Конфигуриране на php.ini(/usr/local/etc/php.ini):

```
extension="eaccelerator.so"  
eaccelerator.shm_size="16"  
eaccelerator.cache_dir="/tmp/eaccelerator"  
eaccelerator.enable="1"  
eaccelerator.optimizer="1"  
eaccelerator.check_mtime="1"  
eaccelerator.debug="0"  
eaccelerator.filter=""  
eaccelerator.shm_max="0"  
eaccelerator.shm_ttl="0"  
eaccelerator.shm_prune_period="0"  
eaccelerator.shm_only="0"  
eaccelerator.compress="1"  
eaccelerator.compress_level="9"
```

4. Рестартиране на Apache2:

```
/usr/local/etc/rc.d/apache22 restart
```

5. Тестване чрез filename.php със съдържание:

```
<?php phpinfo(); ?>
```

При извеждане на следния резултат, то eaccelerator е инсталиран, конфигуриран и зареден в Apache2 успешно:

```
This program makes use of the Zend Scripting Language Engine:  
Zend Engine v2.2.0, Copyright (c) 1998-2007 Zend Technologies  
with eAccelerator v0.9.5.2, Copyright (c) 2004-2006 eAccelerator, by eAccelerator
```